



US and UK: 4-cylinder 2.0L, 160hp, 15000 miles
CHARGE LEVEL 47.5 OZ
1.0L (10.5 L)
CAUTION:
Temperature level of components may increase

NOTICE: AIR CONDITIONER REFRIGERANT IS R-134a
ACHTUNG: KLIMAAUFGABE UNTERSTÜTZT MIT R-134a
RECHTSERREICHENGEWISSEN: AIR-CONDICIONER R-134a
CAUTION: SYSTEM TO BE SERVICED BY QUALIFIED PERSONNEL
ACHTUNG: SERVICE AB FACHMÄNNER QUALIFIZIERT PERSONNEL
R-134a REFRIGERANT
SEE MANUAL FOR MORE INFO
04.17

Tire front 275-55-20R
rear 275-50-20R
Max load - lbs: 662 295 MPa 250 MPa
Cold infl. press. 48 (front) 29 (rear) 38 psi
Reinflated cool pos. 4, 2 front, 2 rear

Motorölstand bei warmem Motor: 90°C
und Leerlaufdrehzahl kontrollieren.
Öltemperatur zwischen 100°C und 120°C
nachfüllen mit Öl bis zur Marke.
Check engine Oil level with warm engine 90°F
and at idle speed.
Ölstand bei warmem Motor und Leerlaufdrehzahl
kontrollieren.
Öltemperatur zwischen 100°C und 120°C
nachfüllen mit Öl bis zur Marke.
See the engine oil level at max.
See the engine oil level at 1.75 bar.

0.1mm (0.004")
Ventilspiel kontrollieren
Valve clearance adjust
See the valves and find
0.1mm (0.004")
See the valves

Zündfolge
Bring dealer
ordre d'allumage
146-24-3-5